

Helikopter **Epoxi**

*Glättningsmaskiner för
epoxibaserade beläggningsmassor för golv,
med färgade granuler samt
golvbeläggningar av natursten.*



El: 24V
Batteriladdare el: 220V
Hastighet: Steglös upp till 170 rpm.
Vikt: 14 kg.



El: 220V, 1-fas
Hastighet: Steglös upp till 170 rpm.
Vikt: 14 kg.

Helikopter Epoxi



Ingår: Maskindel, styrhandtag, 1 glättningskiva diameter 500 mm, 20 glättningsblad (monterade) av och påtagtningsnyckel till glättningskivan. Till den batteridrivna ingår även 3 batteribälten med batterier och 2 laddare.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАТИРОЧНЫХ ЛОПАСТЕЙ

Лопасты из белого пластика, мягкие, используются для заглаживания готовых смесей эпоксидного связующего и песка. Прекрасно сочетается с дозирующей системой. Для достижения наивысшего качества поверхности устанавливают двойной комбинированный комплект - стальные лопасти поверх белых пластиковых.

Лопасты из серого пластика, жесткие, используются для затирки разбросанного песка в поверхность эпоксидной стяжки, использование дает хороший результат по гладкости при большем, по сравнению со стальными, времени затирки.

Лопасты стальные:

1. Уменьшенные
2. Стандартные

используются для затирки разбросанного песка в поверхность эпоксидной стяжки, использование сокращает время затирки, однако повышает риск получения разводов из царапин после высыхания и увеличивает шум при обработке.

STD лопасти, применяются когда готовая смесь песка и эпоксидной смолы распределяется с помощью дозирующей системы.

Лопасты из природного камня. Применяется для использования в производстве полов "террацо" с каменной крошкой размером от 2 до 6 мм.

230000	Уменьшенные стальные
230001	Стандартные стальные
230002	Пластиковые серые жесткие
230003	Из натурального камня
230004	Пластиковые белые мягкие