

# AZ 35 400 V

## ТРЕХФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Модель с большой вместительностью бака, отличается бесшумным режимом работы. Пылесос укомплектован фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности. Оснащен трехфазным двигателем (Y = 400 V). Стандартный механический встряхиватель фильтра. Съёмный контейнер для собранного мусора. Функция выдувания. Тепловая защита двигателя. Предохранительный клапан турбины.



Функция выдувания Система встряхивания фильтра Фильтрующая система Световая индикация Турбина

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
AZ 35 400 V	19111208010	1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3000-50 (Гц)/ 3600-60(Гц)
Номинальная мощность	Вт	3000-50 (Гц)/ 3600-60(Гц)
Объем мусоросборника	л	60
Полезный объем мусоросборника	л	45
Площадь фильтрации	м <sup>2</sup>	0,3
Расход воздуха	л/с	85
Разрежение	мбар	250
Уровень шума	дБ(А)	60
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	100
Размеры	мм	620x1115x960

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010711
Изогнутая удлинительная трубка Ø 50	2511700
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Круглая насадка с ворсом	2511720
Щелевая насадка	2511730
Переходник диаметром 50	2511710
Тканевый фильтр	6911005
Встряхиватель фильтра	---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512021
Принадлежности Ø 40	5670022
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,60 м <sup>2</sup> )	20-703