Scan Combiflex330

Шлифовальная машина для обработки пристенных участков пола



Scan Combiflex 330 Шлифовальная машина



С помощью простого приспособления Вы легко настроите Scan Combiflex 330 для шлифования края пола с удобной стороны



Scan Combiflex 330

Только лучшее является достаточно хорошим.

Scan Combiflex 330 выполнена по принципу машины одной». В использовать SC 330 не только для шлифования полов малой и средней площади, но и для подготовки пола перед покрытия. Машина легка в нанесением управлении, не большим усилием Вы направлять сможете ee В заданном направлении. Быстроразъёмные крепления пылезащитного кожуха позволяют устанавливать его в требуемое для работы положение, чтобы максимально упрощает шлифование пристенных участков пола.

SC 330 быстро разбирается на две составные части, что сильно упрощает погрузо-разгрузочные операции.







	SC 330	SC 330	SC 330 RS
Мощность:	1,5 kW	4 kW	1,5 kW
Σ Сила тока:	12 Amp	12 Amp	12 Amp
Напряжение:	1 x 230V	3 x 400 V	1 x 230V
Частота:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bec:	65 kg	65 kg	70 kg
Ширина шлифования:	330 mm	330 mm	330 mm
Количество и \emptyset шлифовальной головки:	1 x 330 mm	1 x 330 mm	1 x 330 mm
Число оборотов в минуту:	750	1430	от 250 до 750

9 установочных мест на диске для инструмента.

В паре с этими машинами мы предлагаем использовать пылесос DUSTINTANK DWSE 2235M:



Россия, Москва, 107564, Погонный пр. дом 1, корпус 11