

AZ 45 400 V

ТРЕХФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Модель с большой вместительностью бака. Пылесос оснащен трехфазным двигателем ($\Delta = 230 \text{ V} - Y = 400 \text{ V}$). Стандартный механический встряхиватель фильтра. Съемный контейнер для собранного мусора. Функция выдувания. Тепловая защита двигателя. Предохранительный клапан турбины. Высокопроизводительный фильтр с большой площадью фильтрующей поверхности.



Функция выдувания Система встряхивания фильтра Фильтрующая система Световая индикация Турбина

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
AZ 45 400 V	19121208001	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	5500
Номинальная мощность	Вт	5500
Объем мусоросборника	л	75
Полезный объем мусоросборника	л	55
Площадь фильтрации	м ²	0,3
Расход воздуха	л/с	111
Разрежение	мбар	265
Уровень шума	дБ(А)	63
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	160
Размеры	мм	780x480x1100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул	Ø 50
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010712	
Изогнутая удлинительная трубка Ø 50	2511700	
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062	
Круглая насадка с ворсом	2511720	
Щелевая насадка	2511730	
Переходник диаметром 50	2511710	
Тканевый фильтр	6912000	
Встряхиватель фильтра	---	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512021
Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,95 м ²)	3001215